TEGO® Dispers 630

用于溶剂型体系的润湿和分散剂

特性

- 特别适用于无机颜料
- 特别适用于直接研磨（用基料）
- 防流挂
- 通过控制适度絮凝，防止颜料出现浮色和沉降现象

应用实例

- 胺/酰胺固化双组份环氧涂料
- 醇酸/三聚氰胺，聚酯/三聚氰胺和丙烯酸/三聚氰胺类烘干磁漆
- 醇酸树脂和氯化橡胶类气干涂料
- 不饱和聚酯木器和家具涂料
  推荐加入量：
  以原装物计，为无机颜料量的 **0.5-2.0%**或为总配方量的 **0.1-1.0%**

使用方法

- 分散前加进研磨料中

溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	-
正丁醇	+
丁酮	+
醋酸丁酯	-
甲氧基乙酸丙酯	-
二甲苯	+
石油溶剂	+
Solvesso 150	+

- =混浊/不溶　**0** =乳光　**+** =透明

化学成份

含胺衍生物的高分子量聚羧酸溶液

技术数据

外观	微红色透明液体
活性物含量	约 **50%**
溶剂	高沸点芳香烃溶剂

规格

不挥发物含量（**2h/105**℃）	**49.0-52.0%**
酸值	**48-51mg KOH/g**

登记状况

TEGO® Dispers 630 的活性组分记载在下列化学物质目录中：EINECS,TSCA, DSL, MITI，AICS, ECL。

包装

25 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 **12** 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。