

TEGO® Dispers 662C

润湿和分散剂（增容展色剂）

特性

- 特别适用后添加于溶剂型白色涂料
- 提高色浆和基料的相容性。
- 提高颜料接受性。
- 适合作为色浆生产的共分散剂。
- 不含溶剂

应用实例

- 建筑涂料的通用色浆
- 溶剂型涂料和油墨
- 溶剂型和水性建筑涂料

推荐用量 总配方的 0.3-3.0%

使用方法

- 建筑涂料助溶剂：可以后添加于涂料中。
- 通用色浆助溶剂：加入分散前的研磨料中
- 在颜料分散过程如果产生泡沫，可使用一种高效且相容性好的消泡剂浓缩液（例如 TEGO® Foamex810、830、8050）
- 天气冷时，Dispers 661 C 有结晶的倾向，一般在温度较暖和搅拌下即可恢复液体状。

溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	-
异丙醇	+
乙二醇丁醚	+
Texanol	+
甲氧基乙酸丙酯	+
二甲苯	+
石油溶剂	+
- =混浊/不溶 0 =乳光 + =透明	

化学成份

含颜料亲和基团表面活性剂

技术数据

- 外观 黄褐色高粘度液体
- 活性物含量 90%
- 溶剂 异丙醇

登记状况

TEGO® Dispers 662C活性成分记录在以下化学目录：
EINECS, TSCA, DSL,
MITI, ECL, NEPA.

包装

180 公斤钢桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月