TEGO® Dispers 710

用于溶剂型体系的聚合物型润湿和分散剂

特性

- 适用于无机和有机颜料
- 推荐用于色浆及直接研磨
- 优异的展色性
- 通过颜料的解絮凝来提高流动和光泽
- 防止颜料浮色

应用实例

- 丙稀酸/异氰酸酯、聚酯/异氰酸酯和环氧/聚胺类汽车和工业涂料
- 丙稀酸/三聚氰胺和聚酯/三聚氰胺涂料
- 用于无机和有机颜料的含树脂浓色浆
- 聚酯/异氰酸酯、丙稀酸/异氰酸酯和不饱和聚酯类木器和家具涂料
  推荐加入量：(以原装物计)
  为无机颜料的 **5-40%**
  为有机颜料的 **15-40%**
  或为碳黑的 **40-85%**

使用方法

- 分散前加进研磨料中
- 可根据要求提供制造此类色浆的推荐配方

溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	-
正丁醇	0
丁酮	+
醋酸丁酯	+
甲氧基乙酸丙酯	+
二甲苯	0
石油溶剂	-
Solvesso 150	-

- =混浊/不溶　**0** =乳光　**+** =透明

化学成份

碱性氨基甲酸酯共聚物溶液

技术数据

- 外观　微黄色混浊液体
- 活性物含量　**35%**
- 溶剂　乙酸甲氧基丙酯/醋酸丁酯，**7:3**

规格

- 不挥发物含量（**1h/120**℃）　**33.0-37.0%**
- 粘度，**25**℃　**150-350mPas**

登记状况

TEGO® Dispers 710 的活性成分记录在以下化学目录中：**EINECS**，**TSCA**，**DSL**。

包装

25 公斤铁桶
200 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 **12** 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。