TEGO® Dispers 752W

用于水性体系的润湿和分散剂

特性

- 特别用于透明氧化铁和透明钛白粉
- 特别推荐用于色浆生产
- 使最终涂料有良好的透明性
- 低起泡性
- 不含乙氧基壬基酚，溶剂和胺类

应用实例

用于下列涂料的浓色浆：

- 透明木器涂料
- 木器染色料
- 木器涂料
- 汽车底漆
- 工业涂料

  推荐用量：按原装物算为颜料量的 **20-65%**

使用方法

- 分散前加进研磨料中
- 如需要，可提供推荐配方

溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	+
异丙醇	+
乙二醇丁醚	+
Dowanol PM	+
Texanol	0
正甲基吡咯烷酮	+
Proglyde DMM	-
石油溶剂	0

- =混浊/不溶　**0** =乳光　**+** =透明

化学成份

含颜料亲和基团的共聚物水溶液

技术数据

- 外观　微黄色透明液体
- 活性物含量　**50%**
- 溶剂　水

规格

- 不挥发物含量（**3h/120**℃）　**48.0-52.0%**
- 粘度，**25**℃　**150-350mPas**
- **PH** 值　**6.0-7.5**

登记状况

TEGO® Dispers 752W 活性成分记录在以下化学目录：**EINECS, TSCA**。

包装

25 公斤塑料桶
1060 公斤散装

储存稳定性

密封容器中可达 **6** 个月

发行日期：2002 年 4 月。本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证。若新版本一旦发行，本资料即行无效，请与我们联系索取最新版本。