

TEGOSIVIN® HLK 3

TEGOSIVIN HLK 3 是一种催化剂，主要作为 TEGOSIVIN HL 100、TEGOSIVIN HL 250 二种疏水剂的现配现用催化剂。

物理特性

活性物含量	20%
密度(25°C)	约 0.86 g/cm ³
溶剂	乙醇
闪点(DIN 53813)	12
外观	乳浊液

储存

温度不超过 30 度，密闭容器，至少 6 个月（使用前摇匀）

性能

基于 TEGOSIVIN HLK 3 作为现配现用催化剂。可缩短 TEGOSIVIN 系列产品的固化时间。改善提高产品在矿物表面的水珠效果。我们推荐该催化剂用在 TEGOSIVIN 产品的最后一道涂刷过程。

应用

TEGOSIVIN HLK 3 可直接添加到 TEGOSIVIN 系列产品的稀释物中，并确保混合均匀，以其取得最大的水珠效果。添加量尾部超过 TEGOSIVIN 系列产品活性物的 10%。

储存稳定性

该产品应放在内涂聚乙烯的金属容器中，PVC 或焊接金属容器不能用

包装

25、50 公斤

危险物品分类

相关情况

- 根据运输和危险物质规定分类和标记
- 储存和处理的保护性措施
- 事故和失火时的措施
- 毒性和生态影响

已包含在 材料安全数据表中