

## TEGO® Wet 265

基材润湿剂

### 特性

- 特别适用于水性体系
- 良好的再涂性
- 显著改善木器涂料对木孔的湿润
- 低起泡性
- 附加流动促进性

### 应用实例

- 木器家具涂料
  - 镶木地面漆
  - 厚涂层透明涂料
  - 工业涂料
  - 建筑涂料
  - 装饰性涂料
  - 汽车涂料
- 推荐加入量为总配方量的 0.2-1.5%

### 使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加进涂料中

### 溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
异丙醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
Dowanol®PM	+	+
Texanol	+	+
N-甲基吡咯烷酮	+	+
Proglyde DMM	+	+
石油溶剂	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

### 化学成份

聚硅氧烷—聚醚共聚物

### 技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

### 规格

- 粘度, 25°C 20-50mPas
- 加德纳色号 ≤1
- 折光指数, 25°C 1.446-1.450

### 登记状况

TEGO® Wet 265 的活性组份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, ECL

### 包装

25 公斤塑料桶  
180 公斤封盖钢制容器

### 储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月