

TEGO® Wet 500

抑泡型基材润湿剂

特性

- 特别适用于水性体系
- 普遍用于清漆和色漆体系
- 可改善各种基材和颜料的润湿
- 不稳泡
- 附加脱泡作用
- 附加流动促进性
- 良好的再涂性，重印性
- 不含有机硅
- 无溶剂

应用实例

- 汽车涂料（腻子 and 底漆）
- 工业和防腐涂料
- 电泳漆
- 木器家具涂料
- 柔印和凹印油墨别

推荐加入量

按各种研磨料量计算 0.2 - 2.0%

按总配方量计算 0.1 - 1.0%

使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加进涂料中
- 对色漆体系，推荐加入研磨料中
- 适宜于调漆过程加入或用于清漆

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
乙醇	+	+
异丙醇	+	+
丁醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
乙二醇	-	-
丙二醇	+	+
Dowanol®PM	+	+
Dowanol®DPM	+	+
TEXANOL	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

化学成份

非离子有机表面活性剂

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 折光指数, 25°C 1.440 -1.450
- 密度, 25°C 0.94-0.98 g/ml
- 羟基值 120-140 mg KOH/g
- 酸值 ≤0.15mg KOH/g
- 含水值 ≤0.15%

登记状况

TEGO® Wet 500 的活性组份记载在下列化学目录中：
EINECS, TSCA, MITI

包装

25 公斤塑料桶

190 公斤封盖钢桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月